FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

KILZ

ONE COAT™ PAINT
PEINTURE UNE COUCHE[MC]

PEINTURE UNE COUCHE[MC] KILZ intérieure/extérieure satinée

La PEINTURE UNE COUCHE[MC] KILZ intérieure/extérieure satinée est une peinture une-couche de qualité, à base d'eau, à COV bas et à faible odeur qui procure un excellent masquage et un fini durable, très frottable et facile à nettoyer. Sa technologie acrylique avancée crée un fini de haute performance qui est facile à retoucher et qui résiste aux taches, à la décoloration, au pelage et à la moisissure.

GARANTIE UNE-COUCHE*
Masterchem Industries LLC garantit que ce produit procurera un masquage en une couche sur n'importe quelle couleur lorsqu'il est utilisé comme blanc pré-mélangé appliqué selon le mode d'emploi sur l'étiquette. *Voir la garantie limitée pour les détails. En raison de son intensité, lorsqu'il est utilisé en un blanc éclatant, plus d'une couche peuvent être nécessaires pour obtenir une couverture uniforme sur certaines couleurs.

OÙ L'UTILISER

Idéale pour une utilisation intérieure sur murs, garnitures, fenêtres, armoires, boiseries et portes. Excellente pour chambres à coucher, salles familiales, salles à manger, chambres d'enfants, salles de bain, cuisines, couloirs et bureaux. Excellente également pour une utilisation extérieure sur bardages, garnitures, fenêtres, portes, boiseries, volets et clôtures. Idéale pour surfaces de galerie et plancher (NE PAS utiliser sur planchers de garage). À être utilisé sur surfaces correctement préparées et préalablement peintes ou apprêtées. Appliquer sur bois, placoplâtre, aluminium, maçonnerie, brique, stuc et vinyle.
NOTE: Pour les bardages en vinyle, peinturer uniquement avec une couleur plus pâle que la couleur originale des bardages.

NIVEAU DE REMPLISSAGE

No. 591 - Satiné UBW/Base 1
931 ml / 30 ml
3,73 L / 118 ml
18,6 L / 591 ml

No. 592 - Satiné Base 2
887 ml / 74 ml
3,55 L / 296 ml
17,7 L / 1,48 L

No. 593 - Satiné Base 3
857 ml / 104 ml
3,43 L / 414 ml
17,2 L / 2,07 L

FINITION

85° = 30 - 40
Les niveaux de lustre varient selon la porosité et les différentes irrégularités de surface.

COMPOSITION

No. 591 - Satiné UBW/Base 1
Véhicule: polymère acrylique
Solides par poids: 53,5%
Solides par volume: 40,0%
Poids / 3,79 L (kg): 4,9
Viscosité: 95 - 105 KU

No. 592 - Satiné Base 2
Véhicule: polymère acrylique
Solides par poids: 48,5%
Solides par volume: 37,9%
Poids / 3,79 L (kg): 4,6
Viscosité: 95 - 105 KU

No. 593 - Satiné Base 3
Véhicule: polymère acrylique
Solides par poids: 44,6%
Solides par volume: 35,4%
Poids / 3,79 L (kg): 4,0
Viscosité: 95 - 105 KU

VOC: < 50 g/l

L'ajout de colorants peut augmenter les COV.

POINT D'INFLAMMABILITÉ: N/A

TAUX DE RECOUVREMENT

Surfaces lisses: 28–33 m^2 (300-350 pi^2) par 3,79 L; surfaces rugueuses: 19-28 m^2 (200-300 pi^2) par 3,79 L. Si désiré, recouvrir après 4 heures.

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE D'ENDUIT

No. 591 - Satiné UBW/Base 1
À 19 m^2 (200 pi^2) par 3,79 L:
• Mouillé : 8,0 mils; Sec: 3,2 mils
À 33 m^2 (350 pi^2) par 3,79 L:
• Mouillé 4,6 mils; Sec: 1,8 mils

No. 592 - Satiné Base 2
À 19 m^2 (200 pi^2) par 3,79 L:
• Mouillé : 8,0 mils; Sec: 3,0 mils
À 33 m^2 (350 pi^2) par 3,79 L:
• Mouillé 4,6 mils; Sec: 1,7 mils

No. 593 - Satiné Base 3
À 19 m^2 (200 pi^2) par 3,79 L:
• Mouillé : 8,0 mils; Sec: 2,8 mils
À 33 m^2 (350 pi^2) par 3,79 L:
• Mouillé 4,6 mils; Sec: 1,6 mils

OUTILS D'APPLICATION DE QUALITÉ

Pulvérisateur sans air:
Buse: .015" - .021"
Filtre: 60 mailles
Lbs/po^2: Voir spécifications du fabricant

Rouleau:
Surfaces lisses : poils de 10 – 13 mm
Surfaces rugueuses : poils de 19 mm

Pinceau: Mélange nylon / polyester

PRÉPARATION DE SURFACE†

- Enlever toute peinture écaillée ou qui pèle et laver la saleté ou gras avec un détergent non-savonneux ou un substitut de PTS. Bien rincer et laisser sécher la surface.
- Encastrer les têtes de clou, réparer les imperfections et poncer.
- Poncer les surfaces brillantes.
- Enlever la poussière avec un linge humide et laisser sécher.
- Laisser sécher le nouveau stuc, plâtre et maçonnerie pendant 30 jours avant d'apprêter et peinturer.

†ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d'urgence du Centre National d'Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

APPRÊTER

- Pour de meilleurs résultats, apprêter la surface entière avec le bouche-pores, apprêt et bloque-taches KILZ Premium[MD] avant de peinturer. Suivre toutes les instructions sur l'étiquette.

APPLICATION

- Pour de meilleurs résultats, appliquer lorsque les températures d'air et de surface sont entre 10° et 32° C. Ne pas utiliser si de la pluie ou rosée sont prévues dans les 24 heures à venir.
- Remuer la peinture de temps en temps. Mélanger les contenants du même produit pour assurer une uniformité de couleur et de lustre.
- Utiliser un pinceau synthétique de haute qualité ou un rouleau synthétique à poils de 10-13 mm. Pour les surfaces très texturées comme le stuc, un rouleau à poils de 19 mm est recommandé.

TEMPS DE SÉCHAGE à 25° C et 50% d'humidité:

- Au toucher: 2 heures
- Pour recouvrir: 4 heures
- Durcissement total: 2 semaines

Un temps de séchage plus long est requis dans des températures plus fraîches et une humidité plus élevée.

COMMENT OBTENIR UN MASQUAGE UNE-COUCHE UNIFORME

- Utiliser la technique de peinture en "V" pour maintenir un bord humide en appliquant la peinture vers la section non peinturée, pour ensuite revenir dans la section fraîchement peinte.
- Répéter le "V" avec un rouleau pleinement chargé pour toute section de 0,6 m par 0,6 m (ou 2 pi par 2 pi).
- NE PAS étendre ou "étirer" la peinture. Une sous-applicatin affectera le masquage et la durabilité. Ne pas appliquer une pression excessive au rouleau.

Masterchem Industries LLC

Cette information est fournie « telle quelle » et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un usage particulier ou de tout autre nature, est faite à l'égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité (FDS) ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711.

©2013 Masterchem Industries, 3135 Old Hwy M, Imperial, MO 63052-2834
1-866-977-3711 • www.kilz.com
Une compagnie Masco

PEINTURE UNE COUCHE[MC] KILZ intérieure/extérieure satinée

ONE COAT™ PAINT
PEINTURE UNE COUCHE[MC]

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

- Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse. En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le produit inutilisé conformément aux règlements gouvernementaux en vigueur.
- Ne pas jeter ce produit dans les égouts. Pour plus d'information, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

MISES EN GARDE / RESTRICTIONS

- **IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI**
- **LAISSER LE NOUVEAU STUC, PLÂTRE ET MAÇONNERIE DURCIR PENDANT 30 JOURS AVANT D'APPRÊTER ET PEINTURER**
- **NE PAS UTILISER LORSQUE LES TEMPÉRATURES D'AIR ET DE SURFACE SONT DESSOUS 10º C OU SUPÉRIEURES À 32º C**
- **ALLOUER 30 JOURS POUR UN DURCISSEMENT TOTAL AVANT DE NETTOYER OU LAVER**
- **LA DURÉE DE VIE DANS DES CONDITIONS NORMALES EST DE 2 ANS NON OUVERT**

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. N'utiliser qu'avec une aération suffisante. Premiers soins: Contient du dioxyde de titane, kaolin calciné, copolymère styrène/acrylique et glycol d'éthylène.Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pour 20 minutes. Pour la peau, rincer à fond avec de l'eau. Si avalé, transporter à l'air frais la personne exposée.

*GARANTIE LIMITÉE

Votre satisfaction est garantie pour aussi longtemps que vous serez propriétaire/locataire de votre maison à condition d'appliquer et de prendre soin du produit une couche selon le mode d'emploi sur l'étiquette : **(1) MASQUAGE UNE-COUCHE** Un masquage une-couche sur n'importe quelle couleur lorsqu'il est teinté d'une couleur sélectionnée de la palette Une couche KILZ; **(2) LAVABILITÉ** Les marques de saleté et de terre peuvent être enlevées en lavant et frottant. Attendre deux semaines avant de laver l'enduit sec de peinture; **(3) ÉLIMINATION DE TACHES** Les taches peuvent être enlevées en lavant à l'aide d'un détergent liquide doux et de l'eau; **(4) RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION** Ne se décolorera pas si appliqué normalement; et (5) DURABILITÉ L'enduit de peinture demeurera inchangé même après un lavage continu. Cette garantie ne s'applique qu'au résident original ayant acheté la peinture et n'est pas transférable. Si cette peinture ne donne pas les résultats spécifiés plus haut, Masterchem, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouvelle peinture ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. **Masterchem ne sera pas responsable de (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de tout produit ou (2) tous dommages indirects ou consécutifs qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale.** Pour plus d'information, appeler le 1-866-977-3711 ou écrire à Masterchem Industries LCC, 3135 Old Highway M, Imperial, MO 63052-2834, USA.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie énoncée peut être prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs.

PROTÉGER DU GEL
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS AVALER

Cette information est fournie « telle quelle » et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un usage particulier ou de tout autre nature, est faite à l'égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité (FDS) ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711.

Masterchem Industries LLC
©2013 Masterchem Industries, 3135 Old Hwy M, Imperial, MO 63052-2834
1-866-977-3711 • www.kilz.com
Une compagnie Masco